




TIPO «FAL133»

Formazione
;19x7+0 antigiro



Diametro		Sezione metallica mm.q.	Peso kg/m	Carico rottura minimo	
mm funi	diametro filo esterno			Resistenza 1960 n kn	Resistenza 200 kg mm.q kg
3	0,20	4	0,0036	-	900
4	0,26	7	0,06	-	1.130
5	0,32	11	0,1	-	1.660
6	0,40	17	0,14	-	2.350
7	0,45	21	0,19	-	3.200
8	0,51	29	0,25	43	4.214
9	0,57	36	0,31	54	4.292
10	0,64	46	0,39	68	6.664
11	0,70	55	0,47	82	8.036
12	0,76	65	0,55	96	9.408
13	0,84	78	0,67	117	11.486
14	0,90	90	0,77	134	13.132
15	0,96	103	0,88	154	15.902
16	1,02	116	0,99	173	16.954
17	1,08	130	1,11	194	19.102
18	1,14	146	1,24	217	21.266
19	1,22	165	1,41	247	24.206
20	1,28	183	1,56	273	26.754
21	1,34	200	1,70	298	29.204
22	1,40	218	1,86	325	31.850
23	1,46	239	2,03	356	34.888
24	1,53	261	2,22	389	38.122