

**TIRANTERIA****TIPO «FAL19SPI – FAL61SPI-R-160-180»****SPIROIDALE**

19 fili

**Esecuzioni**Tensostrutture – controventi
ponti sospesi e strallati

Diametro fune mm.	Diametro fili esterni mm.	Peso per mt. gr.	Carico di rottura min.	Garantito Kg.
2	0,40	2,00	345	390
3	0,60	4,50	780	870
4	0,80	7,90	1.380	1.550
5	1,00	12,4	2.150	2.420
6	1,20	17,8	3.100	3.490
7	1,40	24,3	4.210	4.740
8	1,60	31,7	5.500	6.200
9	1,80	40,1	6.970	7.840
10	2,00	49,5	8.600	9.680
11	2,20	59,9	10.400	11.700
12	2,40	71,3	12.400	13.900
13	2,60	83,7	14.500	16.400
14	2,80	97,0	16.900	19.000
15	3,00	111	19.300	21.800
16	3,20	127	22.000	24.800

SPIROIDALE

61 fili



Diametro fune mm.	Diametro fili esterni mm.	Peso per mt. gr.	Carico di rottura min.	Garantito Kg.
18	2,00	159	27.000	30.400
20	2,20	196	33.300	37.500
22	2,45	238	40.300	45.400
24	2,65	283	48.000	54.000
26	2,90	332	56.300	63.400
28	3,10	385	65.300	73.500
30	3,35	442	75.000	84.400
32	3,55	503	85.300	96.000
34	3,80	568	96.300	108.000
36	4,00	636	108.000	121.000