

**TIRANTERIA****TIPO «FAL 216+49» – FUNE TIPO TRIV****Impiego:**per autogrù, escavatori,  
battipali, sonde.**Esecuzione:**

Acciaio lucido R180

Diametro fune mm.	Diametro fili esterni mm.	Peso per mt. gr.	Carico di rottura min. garantito Kg.
6	0,33	149	2.320
8	0,43	265	4.100
10	0,57	415	6.650
11	0,63	502	8.000
12	0,69	597	9.600
13	0,74	701	11.200
14	0,80	813	13.100
15	0,86	933	14.900
16	0,91	1.062	17.000
18	1,03	1.344	21.600
20	1,14	1.659	26.600
22	1,26	2.000	32.000
24	1,37	2.390	38.200
26	1,32	2.800	44.200
28	1,42	3.250	51.200
30	1,52	3.730	58.000
32	1,62	4.250	67.000
34	1,89	4.800	75.100
36	2	5.400	84.000
38	2,11	5.860	92.600
40	2,22	6.600	105.000

**TIRANTERIA****FUNE TIPO TRIV «FAL 216+49.220»****Impiego:**per autogrù, escavatori,  
battipali, sonde.**Esecuzione:**

Acciaio lucido R220

Diametro fune mm.	Diametro fili esterni mm.	Peso per mt. gr.	Carico di rottura min. garantito Kg.
6	0,33	149	3.200
7	0,38	206+	4.440
8	0,46	265	5.500
9	0,51	340	7.000
10	0,57	415	8.600
11	0,63	502	10.400
12	0,69	597	12.500
13	0,74	701	14.500
14	0,80	813	16.800
15	0,86	933	19.400
16	0,91	1.060	21.300
17	0,97	1.198	24.900
18	1,03	1.344	27.900
19	1,08	1.497	30.900
20	1,14	1.659	34.400
22	1,26	2.000	41.800
24	1,37	2.390	49.500
26	1,32	2.800	57.700
28	1,42	3.250	66.400
30	1,52	3.730	75.500
32	1,62	4.250	85.200
34	1,72	4.790	94.000
36	1,82	5.370	105.000
38	1,92	5.990	114.000
40	2,02	6.630	126.000