

**FUNI
DI ACCIAIO
a 6 trefoli**

**HDHP 6 COMPATTATA
anima metallica**

HDHP 6 (ZINCATA)

**Utilizzi:
ARGANI
BATTIPALI
GRU
PARANCHI
STRALLI PER GRU**



- Carico di rottura elevato.
- Buona resistenza alla fatica.
- Speciale avvolgimento multistrato.
- Resistenza alla pressione di contatto puleggia/tamburo.
- Allungamento sotto tensione ridotto.

	Diametro fune (mm)	Diametro fili esterni (mm)	Peso per metro (kg)	Carico rottura minimo	
				(kN)	(kg)
235 fili anima metallica	10	0,63	0,448	90,3	9210
6x31 WSR + IWRC	11	0,70	0,540	110,8	11300
trefoli compattati	12	0,77	0,636	130,8	13340
crociata destra	13	0,83	0,753	154,0	15710
crociata sinistra	14	0,90	0,885	179,0	18260
Resistenza 2160 N/mm²	15	0,95	1,000	204,0	20810
	16	1,00	1,144	230,0	23460
	18	1,15	1,451	296,2	30200
	19	1,20	1,516	325,0	33150
	20	1,25	1,776	360,0	36720
	22	1,40	2,180	440,0	44880
	24	1,55	2,600	528,0	53850
	25	1,60	2,781	570,0	58140
	26	1,65	3,041	610,0	62300
	28	1,80	3,500	720,0	73440
265 fili anima metallica	29	1,67	3,762	753,0	76806
6x36 WSR + IWRC	30	1,73	4,079	820,0	83640
trefoli compattati	32	1,83	4,590	936,0	95470
crociata destra	34	1,95	5,148	1069,0	109380
crociata sinistra	36	2,07	5,775	1200,0	122400
Resistenza 2160 N/mm²	38	2,25	6,560	1290,0	131580

